








**LEGENDA MÍSTNOSTI
PŮDORYS PODKROVÍ**

Č.BYTU	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
byt 11	5.01	PODEŠTA SCHODIŠTĚ	8,76	S35 inoleum	nestratečný nátěr	nestratečný nátěr	sch. stupně skladba S36
	5.02	PŘEDSÍŇ	4,40	S32 inoleum	nestratečný nátěr	nestratečný nátěr	
54,77m ²	5.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	45,68	S32 inoleum	nestratečný nátěr	nestratečný nátěr	ker.obklad za kuchlinkou
	5.04	KOUPELNA	4,69	S18 dlažba	keramický obklad	omyvatelný nátěr	obklad do v=2,0m
byt 12	5.05	PŘEDSÍŇ	5,36	S32 inoleum	nestratečný nátěr	nestratečný nátěr	
	5.06	OBÝVACÍ POKOJ + KK	30,77	S32 inoleum	nestratečný nátěr	nestratečný nátěr	ker.obklad za kuchlinkou
41,61m ²	5.07	KOUPELNA	5,48	S18 dlažba	keramický obklad	omyvatelný nátěr	obklad do v=2,0m

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ŽELEZOBETON
-  ŽIVO POROTHERM 44 P-D - P10 M5
-  ŽIVO POROTHERM 19 a 25 AKU P-D - P20 M5
-  PŘÍČKOVKY POROTHERM 11,5 P-D
-  LEPENÉ DŘEVĚNÉ VAZNKY
-  TEPELNÁ IZOLACE XPS
-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ORSIL)

POZNÁMKA

REVIZNÍ DVÍŘKA PROMAT, TYP M 300 x 300 mm, STAVEBNÍ OTVOR 420 x 420 mm, EW15DP2
 SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ A VODOMĚRŮ
 ŽEBŘÍK K VÝLEZU NA STŘECHU BUDE ZAVĚŠEN NA HÁČÍCH NA STĚNĚ

